MaraX

PL62X



Espressomaschine mit L58E Brühgruppe und automatischer Extraktionstemperatureinstellung. Der perfekte Kaffee bei der richtigen Temperatur in nur 24 Minuten, thermische Stabilität bei jeder Bohnenmischung. Die eleganten Linien und der minimaler Look machen diese Espressomaschine zu einem unverzichtbaren Meisterwerk des Designs.

TECHNISCHE DATEN

L58E Brühgruppe mit mechanischer Preinfusion, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools

Doppelsonde HX-System mit thermosyphonischem Kreislauf (Patent angemeldet)

Leise Pumpe

Temperaturwahltaste (Warm – Hot – Extrahot)

Moduswahltaste (Xmode coffee oder Xmode steam)

Steam boost

Standby Modus

Professionelle Hähne mit Federvorspannung

LED für Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmen der Maschine

Wassermangel im Tank oder kein Tank LED

"Reserve Mode" aktiviert

ON/OFF-Schalter aus Edelstahl mit Hintergrundbeleuchtung

Doppelmanometer (Brühdruck/Dampfdruck)

Gehäuse aus gebürtetem Edelstahl

Tassenaufwärmer und Abtropfschale mit Drahtgitter

Dampf- und Heißwasserdüsen mit Verbrühungsschutz

Tassenfreundliche Höhe

1,8 L Edelstahl HX Boiler
Wassertank: 2,5 L
Größe (BxLxH): 22,5x52x35,5 cm
Gewicht: 18,4 kg

DAS PAKET ENTHÄLT

Ein Siebträger mit 2er Coffee Slide-Auslauf, mit glänzendem schwarzen Griff LELIT58

1-Dose LELIT58 (9-11g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (14-18g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (18-21g) Filter, IMS

LELIT58 Blindsieb, IMS

LELIT58 Edelstahl Tamper mit rotem Holzgriff

Löffel für Kaffepulver

Wasserfilter 35l

Tassenerhöhung für Espressotassen

erste Reinigungsset

Pinsel mit Nylonborsten

PL62X	230 V 50 Hz | Stecker-Typ E+F

MaraX

PL62X-EUCB



Espressomaschine mit L58E Brühgruppe und automatischer Extraktionstemperatureinstellung. Der perfekte Kaffee bei der richtigen Temperatur in nur 24 Minuten, thermische Stabilität bei jeder Bohnenmischung. Die eleganten Linien und der minimaler Look machen diese Espressomaschine zu einem unverzichtbaren Meisterwerk des Designs.

TECHNISCHE DATEN

L58E Brühgruppe mit mechanischer Preinfusion, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools

Doppelsonde HX-System mit thermosyphonischem Kreislauf (Patent angemeldet)

Leise Pumpe

Temperaturwahltaste (Warm – Hot – Extrahot)

Moduswahltaste (Xmode coffee oder Xmode steam)

Steam boost

Standby Modus

Professionelle Hähne mit Federvorspannung

LED für Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmen der Maschine

Wassermangel im Tank oder kein Tank LED

"Reserve Mode" aktiviert

ON/OFF-Schalter aus Edelstahl mit Hintergrundbeleuchtung

Doppelmanometer (Brühdruck/Dampfdruck)

Schwarzes Gehäuse mit texturierter Oberfläche

Tassenaufwärmer und Abtropfschale mit Drahtgitter

Drehknöpfe und Hebel aus Ahornholz

Dampf- und Heißwasserdüsen mit Verbrühungsschutz

Tassenfreundliche Höhe

1,8 L Edelstahl HX Boiler
Wassertank: 2,5 L
Größe (BxLxH): 22,5x52x35,5 cm
Gewicht: 18,4 kg

DAS PAKET ENTHÄLT

Ein Siebträger mit 2er Coffee Slide-Auslauf, mit Ahornholz Griff LELIT58

1-Dose LELIT58 (9-11g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (14-18g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (18-21g) Filter, IMS

LELIT58 Blindsieb, IMS

LELIT58 Edelstahl Tamper mit Ahornholz Griff

Löffel für Kaffepulver

Wasserfilter 35l

Tassenerhöhung für Espressotassen

erste Reinigungsset

Pinsel mit Nylonborsten

PL62X-EUCB 230 V 50 Hz | Stecker-Typ E+F

MaraX

PL62X-EUCW



Espressomaschine mit L58E Brühgruppe und automatischer Extraktionstemperatureinstellung. Der perfekte Kaffee bei der richtigen Temperatur in nur 24 Minuten, thermische Stabilität bei jeder Bohnenmischung. Die eleganten Linien und der minimaler Look machen diese Espressomaschine zu einem unverzichtbaren Meisterwerk des Designs.

TECHNISCHE DATEN

L58E Brühgruppe mit mechanischer Preinfusion, kompatibel mit LELIT58 Barista-Tools

Doppelsonde HX-System mit thermosyphonischem Kreislauf (Patent angemeldet)

Leise Pumpe

Temperaturwahltaste (Warm – Hot – Extrahot)

Moduswahltaste (Xmode coffee oder Xmode steam)

Steam boost

Standby Modus

Professionelle Hähne mit Federvorspannung

LED für Betriebsbereitschaft und/oder Aufwärmen der Maschine

Wassermangel im Tank oder kein Tank LED

"Reserve Mode" aktiviert

ON/OFF-Schalter aus Edelstahl mit Hintergrundbeleuchtung

Doppelmanometer (Brühdruck/Dampfdruck)

Weißes Gehäuse mit texturierter Oberfläche

Tassenaufwärmer und Abtropfschale mit Drahtgitter

Drehknöpfe und Hebel aus Ahornholz

Dampf- und Heißwasserdüsen mit Verbrühungsschutz

Tassenfreundliche Höhe

1,8 L Edelstahl HX Boiler
Wassertank: 2,5 L
Größe (BxLxH): 22,5x52x35,5 cm
Gewicht: 18,4 kg

DAS PAKET ENTHÄLT

Ein Siebträger mit 2er Coffee Slide-Auslauf, mit Ahornholz Griff LELIT58

1-Dose LELIT58 (9-11g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (14-18g) Filter, IMS

2-Dosen LELIT58 (18-21g) Filter, IMS

LELIT58 Blindsieb, IMS

LELIT58 Edelstahl Tamper mit Ahornholz Griff

Löffel für Kaffepulver

Wasserfilter 35l

Tassenerhöhung für Espressotassen

erste Reinigungsset

Pinsel mit Nylonborsten

PL62X-EUCW 230 V 50 Hz | Stecker-Typ E+F