

SIEBTRÄGERMASCHINE · ZWEIKREISER

Bezzera Luce S Edelstahl

Die Bezzera Luce S Edelstahl ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreiser aus Italien. Sie ist ausgestattet mit Faema-E61-Brühgruppe und Vibrationspumpe. Der Wassertank fasst 4 Liter. Maße 305 × 420 × 450 mm (B×H×T) und Gewicht 21 kg.

€ 1.399 inkl. MwSt



Zweikreiser
BAUART

4.0 L
WASSERTANK

58mm mm
SIEBTRÄGER

1350.0 W
LEISTUNG

Technische Daten

Zustand	Neu
Herstellungsland	Italien
Design	Nostalgisch
Einsatzbereich	Haushalt / privat
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben
Wasserbehälter Volumen (Liter)	4
Anzahl Brühgruppen	1
Faema E61 Brühgruppe	Ja
Gesättigte Brühgruppe	Nein
Druckprofile / Profiling	Nein
Brühgruppe Heizung	Thermosiphon
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm
Dampfbezug	Kipphebel
Maschinentyp	Siebträgermaschine

Bauart	Zweikreiser
Pumpentyp	Vibrationspumpe
Pumpenmanometer	Ja
Kesselmaterial	Kupfer
Kesselmanometer	Ja
Farbe / Finish	Edelstahl
Format	Normal
Breite (mm)	305
Höhe (mm)	420
Tiefe (mm)	450
Gewicht	21
Spannung (Volt)	220-240
Frequenz (Hertz)	50 / 60

Stärken

- Traditionelle Hebel-Brühgruppe: authentisch-italienische Extraktion
- Großer 4-L-Wassertank — seltenes Nachfüllen
- Anpassbare OPV für individuelle Druckeinstellung
- Elegantes Design, kompakte Abmessungen
- Simultanes Brühen und Dampfen (Zweikreiser)

Unsere Einschätzung

Die Bezzera Luce S ist der direkte Nachfolger der bewährten Bezzera Magica S und Mitica S — und man merkt, dass Bezzera den jahrelangen Feedback-Prozess ernst genommen hat. Das neue Gehäusedesign ist eleganter, die Standfläche moderner, die Verarbeitung auf dem gewohnt hohen Bezzera-Niveau.

In der Praxis liefert die Luce S, was man von einem soliden E61-Zweikreiser erwartet: Der Thermosiphon hält den Brühkopf konstant warm, der 2-Liter-Kupferkessel bietet gute thermische Kapazität, und der 4-Liter-Tank muss nur selten nachgefüllt werden. Simultanes Brühen und Dampfen ist möglich. Die anpassbare OPV erlaubt es, den Betriebsdruck auf die eigene Röstung abzustimmen.

Die Variante ohne PID bedeutet: Für stabile Brühtemperatur empfiehlt sich der klassische Cooling Flush vor dem Bezug. Kein Druckmanometer am Brühkopf schränkt die Überwachung des Extraktionsdrucks ein. Die Vibrationspumpe ist hörbar.

Die Luce S (ohne PID) ist ideal für erfahrene Heimbaristi, die die Eigenheiten einer HX-Maschine kennen und schätzen — und dabei ein Gehäusedesign suchen, das auch nach Jahren noch zeitlos wirkt.

Zu beachten

- Kein PID — Temperatur manuell über OPV-Einstellung optimieren
- Hebel-Brühgruppe erfordert Einarbeitung
- Vibrationspumpe hörbar
- Kein Druckmanometer
- Aufheizzeit ohne Fast Heat-Up ca. 20–25 Min.