

SIEBTRÄGERMASCHINE · ZWEIKREISER

Bezzera Luce S PID Edelstahl

Die Bezzera Luce S PID Edelstahl ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreiser aus Italien. Sie ist ausgestattet mit Faema-E61-Brühgruppe und Vibrationspumpe. Der Wassertank fasst 4 Liter. Maße 305 × 420 × 450 mm (B×H×T) und Gewicht 21 kg.

€ 1.549 inkl. MwSt



Zweikreiser
BAUART

PID
TEMPERATURREGELUNG

4.0 L
WASSERTANK

58mm mm
SIEBTRÄGER

Technische Daten

Zustand	Neu
Herstellungsland	Italien
Design	Nostalgisch
Einsatzbereich	Haushalt / privat
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben
Wasserbehälter Volumen (Liter)	4
Anzahl Brühgruppen	1
Faema E61 Brühgruppe	Ja
Gesättigte Brühgruppe	Nein
Druckprofile / Profiling	Nein
Brühgruppe Heizung	Thermosiphon
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm
Dampfbezug	Kipphebel
Maschinentyp	Siebträgermaschine

Bauart	Zweikreiser
Pumpentyp	Vibrationspumpe
Pumpenmanometer	Ja
Kesselmaterial	Kupfer
Kesselmanometer	Ja
Farbe / Finish	Edelstahl
Format	Normal
Breite (mm)	305
Höhe (mm)	420
Tiefe (mm)	450
Gewicht	21
Spannung (Volt)	220-240
Frequenz (Hertz)	50 / 60

Stärken

- PID-Regelung: präzise Brühtemperatur zwischen 80 und 100 °C einstellbar
- Traditionelle Hebel-Brühgruppe mit moderner Regelung kombiniert
- Großer 4-L-Wassertank — seltenes Nachfüllen
- Anpassbare OPV für individuelle Druckeinstellung
- Shot-Timer für reproduzierbare Bezüge

Unsere Einschätzung

Die Bezzera Luce S PID ist die Vollausstattungs-Variante der Luce-S-Reihe: Zur bewährten E61-Zweikreistechnik kommt ein echter PID, der die Brühtemperatur auf 0,1-Grad-Genauigkeit regelt — inklusive Shot-Timer für reproduzierbare Bezüge.

In der Praxis ist der Unterschied zur Non-PID-Variante spürbar: Kein Cooling Flush notwendig, weniger Warmup-Ritual, direktere Kontrolle über das Extraktionsprofil. Wer mit verschiedenen Röstungen arbeitet und die Temperatur gezielt anpasst, schätzt diese Möglichkeit sehr. Der 4-Liter-Tank und der 2-Liter-Kupferkessel sind für intensive Heimmutzung großzügig dimensioniert.

Die Hebel-Brühgruppe erfordert nach wie vor Einarbeitung: Manuelle Betätigung heißt, dass man den Ablauf kennen und aktiv steuern muss. Die Vibrationspumpe ist hörbar. Kein Druckmanometer am Brühkopf.

Die Luce S PID ist die beste Wahl in der Luce-Reihe für alle, die maximale Kontrolle über die Brühtemperatur suchen und dabei Wert auf das taktile Erlebnis einer Hebelmaschine legen.

Zu beachten

- Hebel-Brühgruppe erfordert Einarbeitung
- Vibrationspumpe hörbar
- Kein Druckmanometer
- Simultanbetrieb: Brühen und Dampfen zeitlich begrenzt
- Kein Fast Heat-Up — Aufheizzeit ca. 20 Min.