

SIEBTRÄGERMASCHINE · DUALBOILER

ECM Heidelberg ECM Technika VI Dualboiler Fast Heat

Die ECM Heidelberg ECM Technika VI Dualboiler Fast Heat ist eine Siebträgermaschine mit Dualboiler aus Deutschland. Sie ist ausgestattet mit PID-Temperaturregelung, Faema-E61-Brühgruppe und Rotationspumpe. Der Brühkessel fasst 0.5 Liter (Edelstahl).

€ 2.795 inkl. MwSt



9.0 bar
PUMPENDRUCK

Dualboiler
BAUART

PID
TEMPERATURREGELUNG

3.0 L
WASSERTANK

Technische Daten

Zustand	Neu	Pumpenmanometer	Ja
Herstellungsland	Deutschland	PID Temperaturregler	Ja
Design	Klassisch	Kesselmaterial	Edelstahl
Einsatzbereich	Haushalt / privat	Kesselvolumen (Liter)	0,5
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben	Kesselmanometer	Ja
Wasserbehälter Volumen (Liter)	3	Kesselisolierung	Ja
Wasseranschluss	Festwasseranschluss	Farbe / Finish	Edelstahl
Anzahl Brühgruppen	1	Format	Normal
Faema E61 Brühgruppe	Ja	Breite (mm)	325
Preinfusion	Ja, zeitgesteuert über Elektronik	Höhe (mm)	385
Brühtemperatur steuerbar	Ja	Tiefe (mm)	385
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm	Gewicht	28
Siebträger im Lieferumfang	2	Energiespar Modus	Ja
Tassenwärmer	Ja	Leistung (Watt)	2200
Dampfbezug	Kipphebel	Energieverbrauch (kWh)	individuell
Maschinentyp	Siebträgermaschine	Spannung (Volt)	220-240
Bauart	Dualboiler	Frequenz (Hertz)	50 / 60
Pumpentyp	Rotationspumpe		

Stärken

- Dualboiler mit Rotationspumpe: simultanes Brühen und Dampfen, Festwasseranschluss
- Fast Heat-Up: betriebsbereit in ca. 11 Min.
- ECM Flip-Ventil-Brühgruppe: präzise Schaltung per Kipphebel
- Großer 3-L-Wassertank
- Aktive und passive Vorinfusion

Zu beachten

- Kein Druckprofiling
- 28 kg — schwer für die Küchentheke
- Hoher Anschaffungspreis
- Manuelle Dampflanze
- Wartungshinweise für Brühgruppe per Display

— Unsere Einschätzung

Die ECM Technika VI Dualboiler Fast Heat schlägt eine wichtige Brücke im ECM-Sortiment: Sie bietet die volle Dualboiler-Funktionalität der Synchronika II — thermisch getrennte Kessel, unabhängige Temperaturregelung für Brühen und Dampfen, Rotationspumpe, PID, zeitgesteuerte Preinfusion — in einem deutlich kompakteren Gehäuse von 325 × 385 × 385 mm. Gegenüber der Synchronika II fallen Breite und Tiefe spürbar kleiner aus.

Die 2.200 Watt Heizleistung ermöglichen die Fast Heat Funktion: rund 11 Minuten bis zur Betriebsbereitschaft — für einen echten Dualboiler ein sehr guter Wert. Die Rotationspumpe mit 9 bar Brühdruck, das PID mit Brühtemperatursteuerung und die elektronisch zuschaltbare Preinfusion sind vollständig ausgestattet. Der Kipphebel-Dampfbezug ist ergonomisch und für Heimanwender ideal dimensioniert. Programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten runden das Komfortpaket ab.

Der Dualboiler-Kessel mit 0,5 l auf der Brühseite ist kleiner als bei der Synchronika II (0,75 l); bei sehr intensivem Dauerbetrieb mit mehreren Bezügen hintereinander kann die thermische Reserve knapper ausfallen. Auch die Technika VI ist nur mit Festwasseranschluss sinnvoll zu betreiben.

Für Heimbaristas, die maximale Dualboiler-Performance in einem kompakten Format suchen und nicht die Stellfläche für eine Synchronika haben, ist die Technika VI Fast Heat die logische Wahl. Technisch der beste Kompromiss zwischen Leistung und Platzbedarf im ECM-Dualboiler-Segment.