

SIEBTRÄGERMASCHINE · ZWEIKREISER

Eureka 1920 Eureka Pura R Espressomaschine Custom

Die Eureka 1920 Eureka Pura R Espressomaschine Custom ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreiser aus Italien. Sie ist ausgestattet mit Faema-E61-Brühgruppe und Rotationspumpe. Der Brühkessel fasst 1.5 Liter (Edelstahl). Der Wassertank fasst 2 Liter.

**€ 1.599** inkl. MwSt**Zweikreiser**
BAUART**PID**
TEMPERATURREGELUNG**2.0 L**
WASSERTANK**58mm mm**
SIEBTRÄGER

Technische Daten

Zustand	Neu
Herstellungsland	Italien
Einsatzbereich	Haushalt / privat
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben
Wasserbehälter Volumen (Liter)	2
Anzahl Brühgruppen	1
Faema E61 Brühgruppe	Ja
Gesättigte Brühgruppe	Nein
Brühgruppe Heizung	Thermosiphon
Brühtemperatur steuerbar	Ja
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm
Siebträger im Lieferumfang	1
Tassenablage	Ja
Aufheizzeit (Minuten)	15
Dampfbezug	Drehrad
Maschinentyp	Siebträgermaschine
Bauart	Zweikreiser

Pumpentyp	Rotationspumpe
Pumpenmanometer	Nein
PID Temperaturregler	Nein
Kesselmaterial	Edelstahl
Kesselvolumen (Liter)	1,5
Kesselmanometer	Nein
Kesselisolierung	Ja
Material Gehäuse	Edelstahl
Farbe / Finish	Chrom
Format	Kompakt
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	338
Tiefe (mm)	445
Gewicht	20
Leistung (Watt)	1250
Spannung (Volt)	220-240
Frequenz (Hertz)	50 / 60

Stärken

- E61-HX mit Flow-Control und Rotationspumpe
- Festwasseranschluss möglich
- PID-Regelung
- Custom-Optik
- Simultanes Brühen und Dampfen

Unsere Einschätzung

Die Eureka Pura R Custom ist die Synthese aus technischer Substanz und gestalterischer Freiheit: Die solide HX-Basis der Pura R bleibt erhalten, während die Custom-Optionen mit Holzgriffen und farbigen Paneelen aus dem Standardlook herausstechen. In der Praxis bedeutet das: dieselbe Leistung wie die Chrom-Variante, aber mit mehr Persönlichkeit auf der Arbeitsplatte.

Rotationspumpe, Flow-Control-Ventil und PID bilden das technische Rückgrat, das in dieser Preisklasse konkurrenzfähig aufgestellt ist. Wer die Custom-Varianten der einzelnen Farb- und Materialoptionen vergleicht, stellt fest, dass die Grundmaschine in allen Fällen identisch ist — die Wahl ist reine Geschmackssache.

Die HX-typische Einschränkung gilt weiterhin: Cooling Flush vor dem Brühen ist Pflicht, und die Temperaturstabilität ist zwar durch den PID unterstützt, aber nicht so präzise wie bei einem Doppelkessel. Wer maximale Temperaturkonstanz braucht, sollte einen Schritt höher greifen.

Die Pura R Custom ist ideal für Heimbaristas, die neben technischer Kontrolle auch Wert auf eine unverwechselbare Optik legen.

Zu beachten

- HX: Cooling Flush empfohlen
- Wenige Testberichte
- Kein Druckprofiling per Software
- Aufheizzeit zu bestätigen
- Manuelle Dampflanze

