

SIEBTRÄGERMASCHINE · ZWEIKREISER

Lelit Mara X Siebträger PL62X

Die Lelit Mara X Siebträger PL62X ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreiser aus Italien. Sie ist ausgestattet mit Faema-E61-Brühgruppe und Vibrationspumpe. Der Brühkessel fasst 1.5 Liter (Edelstahl). Der Wassertank fasst 2.5 Liter. Maße 220 × 355 × 400 mm (B×H×T), Gewicht 18.8 kg und Leistung 1.400 Watt.

€ 1.039 inkl. MwSt



15.0 bar
PUMPENDRUCK

Zweikreiser
BAUART

2.5 L
WASSERTANK

58mm mm
SIEBTRÄGER

Technische Daten

Zustand	Neu	Bauart	Zweikreiser
Herstellungsland	Italien	Pumpentyp	Vibrationspumpe
Design	Klassisch	Pumpenmanometer	Ja
Einsatzbereich	Haushalt / privat	Maximaler Pumpendruck	15
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben	PID Temperaturregler	Nein
Wasserbehälter Volumen (Liter)	2.5	Integriertes Mahlwerk	Nein
Wasserstandsanzeige	Nein	Cold Touch Dampfrohr	Ja
Wasseranschluss	Wassertank	Kesselmaterial	Edelstahl
Wasserfilter	Als Zubehör bestellbar	Kesselvolumen (Liter)	1.5
Kaffeewassermenge einstellbar	Nein	Kesselmanometer	Ja
Milch/Milchschaum System	Dampfdüse	Material Gehäuse	Edelstahl
Anzahl Brühgruppen	1	Farbe / Finish	Gebürstet
Faema E61 Brühgruppe	Ja	Format	Kompakt
Gesättigte Brühgruppe	Nein	Breite (mm)	220
Druckprofile / Profiling	Nein	Höhe (mm)	355
Preinfusion	Nein	Tiefe (mm)	400
Brühgruppe Heizung	Thermosiphon	Gewicht	18.8
Brühtemperatur steuerbar	Nein	Lautstärke mit Pumpe db(A)	Keine Angabe
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm	Lautstärke ohne Pumpe db(A)	Keine Angabe
Siebträger im Lieferumfang	1	Lautstärke Mahlwerk db(A)	Nicht zutreffend
Padeinsatz für Siebträger	Als Zubehörteil bestellbar	Standby Modus	Ja
Tassenablage	Ja	Standby Leistung (Watt)	keine Angaben
Tassenwärmer	Ja	Energiespar Modus	Nein
Dampfbezug	Drehrad	Leistung (Watt)	1400
Zeitschaltuhr	Nein	Energieverbrauch (kWh)	individuell
App Steuerung	Nein	Spannung (Volt)	220-240
Maschinentyp	Siebträgermaschine	Frequenz (Hertz)	50 / 60

Stärken

- Double Probe HX: aktive Temperaturregelung vermeidet Cooling Flush
- Dual Use Mode: umschaltbar zwischen Espresso- und Dampf-Priorität
- Sehr kompakter Aufbau (225 mm breit)
- Stainless Steel HX mit patentiertem System für stabile Brühtemperatur
- Manometer für Druck-Monitoring

Unsere Einschätzung

Die Lelit Mara X PL62X ist seit Jahren eine der meistdiskutierten HX-Maschinen für den Heimbereich – und das aus gutem Grund. Lelit hat mit dem Double-Probe-System einen cleveren Weg gefunden, das Hauptproblem von Zweikreisern elegant zu umschiffen: Die Brühtemperatur bleibt stabil, ohne dass man die Maschine erst durchspülen muss.

In der Praxis macht das einen deutlichen Unterschied im Alltag. Wer morgens schnell einen sauberen Shot will, braucht kein Ritual mehr für die Temperaturstabilisierung. Das Manometer gibt direktes Feedback über den Pumpendruck, die E61-Brühgruppe ermöglicht eine passive Vorinfusion über das Hebelpaddel. Mit nur 22,5 cm Breite ist die Mara X zudem bemerkenswert platzsparend – für eine Maschine dieser Kategorie.

Nicht verschweigen sollte man aber: Die Aufheizzeit liegt bei rund 24 Minuten bis zur vollen Stabilität, was morgendliche Spontanität einschränkt. Die Vibrationspumpe ist hörbar, und die Tiefe von 52 cm verlangt eine großzügige Abstellfläche. Kein PID-Display, keine programmierbare Dosierung – die Bedienung bleibt vollständig manuell.

Für Heimbaristas, die eine solide E61-Maschine mit echter Temperaturkontrolle suchen und keine Angst vor einem gewissen Einarbeitungsaufwand haben, ist die Mara X PL62X eine der überzeugendsten Optionen in ihrer Preisklasse.

Zu beachten

- Aufheizzeit ca. 24 Min. bis zur Stabilität
- Vibrationspumpe hörbar
- Kein Festwasseranschluss
- Keine programmierbare Dosierung (manuelle Bedienung)
- Tiefe Bauweise (52 cm) erfordert Platz