

SIEBTRÄGERMASCHINE · DUALBOILER

Quickmill Elevate V Dualboiler Edelstahlkessel

Die Quickmill Elevate V Dualboiler Edelstahlkessel ist eine Siebträgermaschine mit Dualboiler aus Italien. Sie ist ausgestattet mit PID-Temperaturregelung, Faema-E61-Brühgruppe und Rotationspumpe. Der Brühkessel fasst 0.75 Liter (Edelstahl).

€ 1.990 inkl. MwSt



Dualboiler
BAUART

PID
TEMPERATURREGELUNG

3.0 L
WASSERTANK

58mm mm
SIEBTRÄGER

Technische Daten

Zustand	Neu
Herstellungsland	Italien
Design	Klassisch
Einsatzbereich	Haushalt / privat
Wasserbehälter	Herausnehmbar Oben
Wasserbehälter Volumen (Liter)	3
Wasseranschluss	Festwasseranschluss
Faema E61 Brühgruppe	Ja
Gesättigte Brühgruppe	Nein
Brühtemperatur steuerbar	Ja
Siebträger Durchmesser (mm)	58mm
Dampfbezug	Drehrad
Maschinentyp	Siebträgermaschine
Bauart	Dualboiler
Pumpentyp	Rotationspumpe
Pumpenmanometer	Ja

PID Temperaturregler	Ja
Cold Touch Dampfrohr	Ja
Kesselmaterial	Edelstahl
Kesselvolumen (Liter)	0,75
Kesselmanometer	Ja
Kesselisolierung	Ja
Material Gehäuse	Edelstahl
Farbe / Finish	Edelstahl
Format	Groß
Breite (mm)	305
Höhe (mm)	358
Tiefe (mm)	500
Gewicht	23
Leistung (Watt)	1400
Spannung (Volt)	220-240
Frequenz (Hertz)	50 / 60

Stärken

- Dualboiler mit Edelstahlkessel für maximale Beständigkeit
- PID-Regelung beider Kessel
- Simultanes Brühen und Dampfen
- Vibrationspumpe: günstigere Variante
- Quickmill-Qualität made in Italy

Zu beachten

- Kein Druckprofiling
- Manuelle Dampfzanze
- Lauter als Rotationspumpe
- Aufheizzeit noch zu bestätigen (Herstellerseite prüfen)
- Specs bitte auf quickmill.it prüfen

Unsere Einschätzung

Wer die Elevate-Plattform von Quickmill attraktiv findet, aber auf den Festwasseranschluss verzichten kann oder möchte, greift zur Elevate V. Der einzige technische Unterschied zur teureren Elevate R liegt in der Pumpe: statt Rotation kommt hier eine Vibrationspumpe zum Einsatz – was den Preis auf knapp unter 2.000 Euro drückt und die Maschine auf 23 kg leichter macht.

Die Kernausrüstung bleibt identisch: Dualboiler aus Edelstahl, Faema-E61-Brühgruppe, PID für Brüh- und Dampftemperatur sowie simultanes Arbeiten an beiden Kreisläufen. In der Praxis liefert die Elevate V dieselbe Extraktionsqualität wie das R-Modell. Der Unterschied zeigt sich beim Geräuschpegel – die Vibrationspumpe ist beim Bezug deutlich hörbar – und darin, dass kein Festwasseranschluss möglich ist.

Keine der beiden Elevate-Varianten bietet Druckprofiling, und auch ein Flow-Control-Paddle fehlt. Wer diese Features erwartet, muss zu anderen Herstellern wechseln.

Die Elevate V richtet sich an Espresso-Begeisterte, die eine vollwertige Dualboiler-Maschine mit E61-Gruppe und solider Verarbeitung aus Italien suchen – ohne den Mehrpreis und das Mehrgewicht der Rotationspumpen-Version.

